Leistungserklärung nach Verordnung (EU) 305/201

Angaben nach der Verordnung (EU) 305/2011	**Eintragung durch den Hersteller**
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Victoria 240/Estelle
Verwendungszweck(e)	Raumheizung in Wohngebäuden
Handelsmarke / Hersteller	Westbo of Sweden AB Industrigatan 8, 333 75 Reftele SWEDEN
E-Mail	info@westbo.net
Bevollmächtigter	Westbo of Sweden AB Industrigatan 8, 333 75 Reftele SWEDEN
E-Mail	info@westbo.net
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3
Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt. Notifizierte Stelle(n).	NB-1625 Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH Im Lipperfeld 34b, 46047 Oberhausen, DEUTSCHLAND Prüfberichtsnummer RRF – 1021 24 1234-1
Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-2-1:2022
Wesentliche Merkmale	
Mechanische Festigkeit und Standsicherheit	
Tragfähigkeit	80 kg
Brandschutz	
Schutz brennbarer Werkstoffe	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte d_B = 0 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne d_F = 0 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke d_C = 750 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand d_R = 150 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand d_S = 290 mm
	Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich d_L = 0 mm
	Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien – Abstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe d_P = 800 mm
	Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung s = 0 mm
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz	
Emissionen bei Nennwärmeleistung	
Kohlenmonoxid (CO)	1500 mg/m³
Stickstoff (NO_x)	200 mg/m³
Organisch gasförmiger Kohlenstoff (OGC)	120 mg/m³

Westbo of Sweden

Staub (PM)	40	mg/m³
Emissionen bei Teillast-Wärmeleistung		
Kohlenmonoxid (CO)	NPD	mg/m³
Stickstoff (NO_x)	NPD	mg/m³
Organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	NPD	mg/m³
Staub (PM)	NPD	mg/m³
Angaben nach der Verordnung (EU) 305/2011	**Eintragung durch den Hersteller**	
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung		
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung		
Temperatur am Abgasstutzen	294	°C
Mindestförderdruck	12	Pa
Abgasmassenstrom	4,2	g/s
Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung		
Temperatur am Abgasstutzen	NPD	°C
Mindestförderdruck	NPD	Pa
Abgasmassenstrom	NPD	g/s
Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit		
Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 - G	
Energieeinsparung und Wärmeschutz		
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung		
Raumwärmeleistung	4,5	kW
Wasserwärmeleistung	NPD	kW
Effizienz / Wirkungsgrad	81	%
Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung		
Raumwärmeleistung	NPD	kW
Wasserwärmeleistung	NPD	kW
Effizienz / Wirkungsgrad	NPD	%
Raumheizungseffizienz		
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	65	%
Energie-Effizienz	Energy Efficiency Index (EEI)	107
	Energy efficiency class	A+
Stromverbrauch bei Nennwärmeleistungen	NPD	kW
Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung	NPD	kW
Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb	NPD	kW
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen		
Ökologische Nachhaltigkeit	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Mattias Gunnarsson, CEO
Westbo of Sweden AB
2026-02-18



Westbo of Sweden