

LEISTUNGSERKLÄRUNG gemäß Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: 04 3471520 9000

Nr.	Angaben gemäß (EU) 305/2011	Eintragung durch den Hersteller		
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	06 347 (8 kW)		
	Variante:	Levi		
2	Verwendungszweck	Raumheizung in Wohngebäuden		
3	Hersteller	Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria		
4	Bevollmächtigter	nicht zutreffend		
5	Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes	System 3		
6	Das notifizierte Prüflabor hat die Erstprüfung nach System 3 durchgeführt	Strojirenský zkušební ústav s.p.		
	Prüfstelle Nr.	1015		
	Prüfbericht Nr.	30-17735/5/T		
7	Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-2:2025		
8	Wesentliche Merkmale			
	Mechanische Festigkeit und Standsicherheit			
	Tragfähigkeit	0 kg		
	Brandschutz			
	Schutz brennbarer Werkstoffe, Mindestabstände zu brennbaren Materialien	Abstand unter der Feuerstätte	$d_B =$	0 mm
		Abstand am Fußboden nach vorne	$d_F =$	0 mm
		Abstand zur Decke	$d_C =$	800 mm
		Abstand zur Rückwand	$d_R =$	400 mm
		Abstand zur Seitenwand	$d_S =$	400 mm
		Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich	$d_I =$	0 mm
		Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z.B. Möbel)	$d_P =$	800 mm
	Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	NPD		
	Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz			
	Emissionen bei Nennwärmeleistung bei 13% O ₂			
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	≤1500 mg/m ³		
	Stickoxid-Emission (NO _x)	≤200 mg/m ³		
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	≤120 mg/m ³		
	Staubemissionen	≤40 mg/m ³		
	Emissionen bei Teil-Wärmeleistung bei 13% O ₂			
	Kohlenmonoxid-Emission (CO)	NPD		
	Stickoxid-Emission (NO _x)	NPD		
	Emission von organisch gasförmigem Kohlenstoff (OGC)	NPD		
	Staubemissionen	NPD		
	Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung			
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Nennwärmeleistung			
	Temperatur am Abgasstutzen	338 °C		
	Mindestförderdruck	11 Pa		
	Abgasmassenstrom	6,5 g/s		
	Daten zur Installation an einen Schornstein bei Teillast-Wärmeleistung			
	Temperatur am Abgasstutzen	NPD		
	Mindestförderdruck	NPD		
	Abgasmassenstrom	NPD		
	Daten zur Installation an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheit			
	Brandsicherheit für Installation an den Schornstein	T400 G		
	Energieeinsparung und Wärmeschutz			
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Nennwärmeleistung			
	Raumwärmeleistung	8,4 kW		
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD		
	Effizienz/Wirkungsgrad	≥75%		
	Wärmeleistung und Energieeffizienz des Gerätes bei Teillast-Wärmeleistung			
	Raumwärmeleistung	NPD		
	Wasserwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD		
	Effizienz/Wirkungsgrad	NPD		
	Raumheizungseffizienz			
	Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad bei Nennwärmeleistung	≥65%		
	Energie-Effizienz	Energie-Effizienz-Index (EEI)	106	
		Energie-Effizienz-Klasse	A	
	Stromverbrauch bei Nennwärmeleistung (falls vorhanden)	NPD		
	Stromverbrauch bei Teillast-Wärmeleistung (falls vorhanden)	NPD		
	Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb (falls vorhanden)	NPD		
	Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen			
	Ökologische Nachhaltigkeit	NPD		
9	Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.			

Unterzeichnet im Namen des Herstellers

Name: K. Tiefenthaler

Ort: Puch Datum: 26.02.2026

Unterschrift:



DECLARATION OF PERFORMANCE according to Regulation (EU) 305/2011

no.: 04 3471520 9000

Nr.	Information according to (EU) 305/2011	Entry by the manufacturer		
1	Unique product type identification code	06 347 (8 kW)		
	Variant:	Levi		
2	Use of the construction product	Space heating in residential buildings		
3	Manufacturer	Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria		
4	Authorized representative	not applicable		
5	Systems for assessment and verification of constancy of performance of the construction product	System 3		
6	The notified testing laboratory carried out the initial type-testing under System 3	Strojirenský zkušební ústav s.p.		
	Notified body no.	1015		
	Testreport no.	30-17735/5/T		
7	Harmonized technical specifications	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-2:2025		
8	Key features			
	Mechanical strength and stability			
	Load capacity	0 kg		
	Fire protection			
	Protection of combustible materials, minimum distances to combustible materials	Distance under the fireplace	$d_R =$	0 mm
		Distance on the floor to the front	$d_F =$	0 mm
		Distance to the ceiling	$d_C =$	800 mm
		Distance to the rear wall	$d_R =$	400 mm
		Distance to the side wall	$d_S =$	400 mm
		Distance to the side wall in the radiation area	$d_I =$	0 mm
		Minimum distance to adjacent flammable materials (e.g. furniture)	$d_P =$	800 mm
	Material type and thickness of the thermal insulation	NPD		
	Hygiene, health and environmental protection			
	Emissions at nominal heat output at 13% O ₂			
	Carbon monoxide emissions (CO)	≤1500 mg/m ³		
	Nitrogen oxide emissions (NO _x)	≤200 mg/m ³		
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	≤120 mg/m ³		
	Particulate matter (PM)	≤40 mg/m ³		
	Emissions at partial heat output at 13% O ₂			
	Carbon monoxide emissions (CO)	NPD		
	Nitrogen oxide emissions (NO _x)	NPD		
	Emission of organic gaseous carbon (OGC)	NPD		
	Particulate matter (PM)	NPD		
	Safety and accessibility during use			
	<i>Data for installation on a chimney at nominal heat output</i>			
	Temperature at the exhaust nozzle	338 °C		
	Minimum flue draught	11 Pa		
	Dry flue gas flow rate	6,5 g/s		
	<i>Data for installation on a chimney at partial load heat output</i>			
	Temperature at the exhaust nozzle	NPD		
	Minimum flue draught	NPD		
	Dry flue gas flow rate	NPD		
	Data for installation on a chimney regarding fire safety			
	Fire safety for installation on the chimney	T400 G		
	Energy saving and heat protection			
	<i>Heat output and energy efficiency of the device at nominal heat output</i>			
	room heating output	8,4 kW		
	water heating output (if available)	NPD		
	Efficiency	≥75%		
	<i>Heat output and energy efficiency of the device at partial heat output</i>			
	room heating output	NPD		
	water heating output (if applicable)	NPD		
	Efficiency	NPD		
	Seasonal efficiency			
	Seasonal efficiency at nominal heat output	≥65%		
	Energy efficiency	Energy efficiency index (EEL)	106	
		Energy label	A	
	Power consumption at nominal heat output (if applicable)	NPD		
	Power consumption at partial load heat output (if applicable)	NPD		
	Power consumption in standby mode (if applicable)	NPD		
	Sustainable use of natural resources			
	Ecological sustainability	NPD		
9	The performance of the above-mentioned product conforms to the declared performance(s). The manufacturer identified above is solely responsible for issuing this declaration of performance in accordance with regulation (EU) no. 305/2011.			

Signed on behalf of the manufacturer

Name: K. Tiefenthaler

Place: Puch Date: 2026-02-26

Signature: _____



DECLARATION DE PERFORMANCE conformément au règlement (UE) 305/2011

nombre: 04 3471520 9000

Nr.	Informations selon (UE) 305/2011	Inscription par le fabricant		
1	Code d'identification unique du type de produit	06 347 (8 kW)		
	Variante:	Levi		
2	Utilisation prévue	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels		
3	Fabricant	Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria		
4	Authorized representative	non-pertinent		
5	Systèmes d'évaluation et de contrôle de la constance de performance du produit de construction de construction	Système 3		
6	Le laboratoire d'essai notifié a effectué les essais de type initiaux selon le système 3	Strojirenský zkušební ústav s.p.		
	Centre de test n°	1015		
	rapport d'essai suivant N°	30-17735/5/T		
7	Spécifications techniques harmonisées	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-2:2025		
8	Caractéristiques principales			
	Résistance mécanique et stabilité			
	Capacité de charge	0 kg		
	Protection contre l'incendie			
	Protection des matériaux combustibles, distances minimales par rapport aux matériaux combustibles	Distance sous la cheminée	$d_B =$	0 mm
		Distance au sol par rapport à l'avant	$d_E =$	0 mm
		Distance au plafond	$d_C =$	800 mm
		Distance au mur arrière	$d_R =$	400 mm
		Distance au mur latéral	$d_S =$	400 mm
		Distance par rapport au mur latéral dans la zone de rayonnement	$d_L =$	0 mm
		Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables adjacents (par exemple les meubles)	$d_P =$	800 mm
		Type de matériau et épaisseur de l'isolation thermique	NPD	
	Hygiène, santé et protection de l'environnement			
	Emissions à puissance thermique nominale à 13 % d'O ₂			
	Emissions de monoxyde de carbone (CO)	≤1500 mg/m ³		
	Emissions d'oxydes d'azote (NO _x)	≤200 mg/m ³		
	Emission de carbone organique gazeux (OGC)	≤120 mg/m ³		
	Emissions de poussières	≤40 mg/m ³		
	Emissions à puissance thermique partielle à 13 % d'O ₂			
	Emissions de monoxyde de carbone (CO)	NPD		
	Emissions d'oxydes d'azote (NO _x)	NPD		
	Emission de carbone organique gazeux (OGC)	NPD		
	Emissions de poussières	NPD		
	Sécurité et accessibilité lors de l'utilisation			
	<i>Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique nominale</i>			
	Température à la tuyère d'échappement	338 °C		
	Pression de refoulement minimale	11 Pa		
	Débit massique des gaz d'échappement	6,5 g/s		
	<i>Données pour l'installation sur une cheminée à puissance thermique partielle</i>			
	Température à la tuyère d'échappement	NPD		
	Pression de refoulement minimale	NPD		
	Débit massique des gaz d'échappement	NPD		
	Données pour l'installation sur une cheminée concernant la sécurité incendie			
	Sécurité incendie pour l'installation sur la cheminée	T400 G		
	Economie d'énergie et protection contre la chaleur			
	<i>Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique nominale</i>			
	Puissance calorifique dans le local d'installation	8,4 kW		
	Puissance de chauffage de l'eau (si disponible)	NPD		
	Rendement	≥75%		
	<i>Puissance calorifique et efficacité énergétique de l'appareil à puissance calorifique partielle</i>			
	Puissance calorifique dans le local d'installation	NPD		
	Puissance de chauffage de l'eau (si disponible)	NPD		
	Rendement	NPD		
	Rendement saisonnier			
	Rendement saisonnier à puissance calorifique nominale	≥65%		
	Efficacité énergétique (EEI)	Indice d'efficacité énergétique (EEI)	106	
		Étiquette énergétique	A	
	Consommation électrique à puissance thermique nominale (le cas échéant)	NPD		
	Consommation électrique à charge partielle (si disponible)	NPD		
	Consommation électrique en mode veille (si disponible)	NPD		
	Utilisation durable des ressources naturelles			
	Durabilité écologique	NPD		
9	Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. Le fabricant mentionné ci-dessus est seul responsable de la délivrance de cette déclaration de performance, conformément au règlement (UE) n° 305/2011.			

Signé au nom du fabricant

Nom: K. Tiefenthaler

Lieu: Puch Date: 26.02.2026

Signature: 

IZJAVAO SVOJSTVIMA prema Uredbi (EU) 305/2011

no.: 04 3471520 9000

Nr.	Informacije prema Uredbi (EU) 305/2011	Unos od strane proizvođača	
1	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda	06 347 (8 kW)	
	Inačice:	Levi	
2	Namjena	Sobni grijač za sagorijevanje krutih goriva bez pripreme tople vode	
3	Manufacturer	Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria	
4	Ovlašteni predstavnik	Nepotrebno	
5	Sustav ili sustavi za ocjenu i provjeru postojanosti svojstva građevnog proizvoda prema prilogu V	Sustav 3	
6	Prijavljeni ispitni laboratorij izveo je prvo ispitivanje prema sustavu 3	Strojirenský zkušební ústav s.p.	
	Prijavljeno tijelo broj	1015	
	Izvešće o ispitivanju broj	30-17735/5/T	
7	Usklađene tehničke specifikacije	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-2:2025	
8	Ključne značajke		
	Mehanička čvrstoća i stabilnost		
	Nosivost	0 kg	
	Zaštita od požara		
	Zaštita zapaljivih materijala, minimalne udaljenosti od zapaljivih materijala	Udaljenost ispod kamina	$d_a =$ 0 mm
		Udaljenost na podu ispred	$d_f =$ 0 mm
		Udaljenost do stropa	$d_c =$ 800 mm
		Udaljenost do stražnjeg zida	$d_R =$ 400 mm
		Udaljenost do bočnog zida	$d_S =$ 400 mm
		Udaljenost do bočnog zida u području zračenja	$d_i =$ 0 mm
		Minimalna udaljenost od susjednih zapaljivih materijala (npr. namještaja)	$d_p =$ 800 mm
	Material type and thickness of the thermal insulation	NPD	
	Higijena, zdravlje i zaštita okoliša		
	Emisije pri nominalnom toplinskom učinku s 13% O ₂		
	Emisije ugljičnog monoksida (CO)	≤1500 mg/m ³	
	Emisije dušikovih oksida (NO _x)	≤200 mg/m ³	
	Emisija organskog plinovitog ugljika (OGC)	≤120 mg/m ³	
	Čestice	≤40 mg/m ³	
	Emisije pri djelomičnom toplinskom učinku od 13% O ₂		
	Emisije ugljičnog monoksida (CO)	NPD	
	Emisije dušikovih oksida (NO _x)	NPD	
	Emisija organskog plinovitog ugljika (OGC)	NPD	
	Čestice	NPD	
	Sigurnost i pristupačnost tijekom upotrebe		
	<i>Podaci za ugradnju na dimnjak pri nazivnom toplinskom učinku</i>		
	Temperatura ispušnih plinova kod nominalnog toplinskog učinka	338 °C	
	Minimalni tlak isporuke	11 Pa	
	Maseni protok ispušnih plinova	6,5 g/s	
	<i>Podaci za ugradnju na dimnjak pri djelomičnom toplinskom učinku</i>		
	Temperatura ispušnih plinova kod nominalnog toplinskog učinka	NPD	
	Minimalni tlak isporuke	NPD	
	Maseni protok ispušnih plinova	NPD	
	Podaci o ugradnji na dimnjak s obzirom na protupožarnu sigurnost		
	Protupožarna sigurnost za ugradnju na dimnjak	T400 G	
	Ušteda energije i zaštita od topline		
	<i>Toplinski učinak i energetska učinkovitost uređaja pri nominalnom toplinskom učinku</i>		
	snaga grijanja prostorije	8,4 kW	
	snaga grijanja vode (ako je dostupna)	NPD	
	Učinkovitost	≥75%	
	<i>Toplinski učinak i energetska učinkovitost uređaja pri djelomičnom toplinskom učinku</i>		
	snaga grijanja prostorije	NPD	
	snaga grijanja vode (ako je dostupna)	NPD	
	Učinkovitost	NPD	
	Sezonska učinkovitost		
	Sezonska učinkovitost pri nominalnom toplinskom učinku	≥65%	
	Energetska učinkovitost	Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	106
		Energetska oznaka	A
	Potrošnja energije pri nominalnom toplinskom učinku (ako je primjenjivo)	NPD	
	Potrošnja energije pri djelomičnom opterećenju toplinskog izlaza (ako je primjenjivo)	NPD	
	Potrošnja energije u stanju pripravnosti (ako je primjenjivo)	NPD	
	Održivo korištenje prirodnih resursa		
	Ekološka održivost	NPD	
9	Svojstva gore navedenog proizvoda u skladu su s deklariranim svojstvima. Gore navedeni proizvođač isključivo je odgovoran za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s uredbom (EU) br. 305/2011.		

Potpisano u ime proizvođača

Ime: K. Tiefenthaler

Mjesto: Puch Datum: 26.02.2026

Potpis:



IZJAVA O LASTNOSTIH v skladu z Uredbo (EU) 305/2011

ne.: 04 3471520 9000

Ne.	Informacije v skladu z uredbo (EU) 305/2011	Registracija s strani proizvajalca																
1	Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka Različica	06 347 (8 kW) Levi																
2	Predvidena uporaba	Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah																
3	Proizvajalec	Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria																
4	Pooblaščen zastopnik	ni relevantno																
5	Sistemi za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda	Sistem 3																
6	Priglašeni preskuševalni laboratorij je opravil začetno testiranje v skladu s sistemom 3. Preskusna postaja št. Poročilo o preskusu št.	Strojirenský zkušební ústav s.p. 1015 30-17735/5/T																
7	Usklajene tehnične specifikacije	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-2:2025																
8	Ključne značilnosti																	
	Mehanska trdnost in stabilnost																	
	Nosilnost	0 kg																
	Protipožarna zaščita																	
	Zaščita vnetljivih materialov, minimalne razdalje do vnetljivih materialov	Razdalja pod kaminom																
		Razdalja od tal do sprednjega dela																
		Razdalja do stropa																
		Razdalja do zadnje stene																
		Razdalja do stranske stene																
		Razdalja do stranske stene v območju sevanja																
		Najmanjša razdalja do sosednjih vnetljivih materialov (npr. pohištva)																
		<table border="1"> <tr> <td>$d_g =$</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>$d_f =$</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>$d_c =$</td> <td>800 mm</td> </tr> <tr> <td>$d_n =$</td> <td>400 mm</td> </tr> <tr> <td>$d_s =$</td> <td>400 mm</td> </tr> <tr> <td>$d_i =$</td> <td>0 mm</td> </tr> <tr> <td>$d_p =$</td> <td>800 mm</td> </tr> <tr> <td>Vrsta materiala in debelina toplotne izolacije</td> <td>NPD</td> </tr> </table>	$d_g =$	0 mm	$d_f =$	0 mm	$d_c =$	800 mm	$d_n =$	400 mm	$d_s =$	400 mm	$d_i =$	0 mm	$d_p =$	800 mm	Vrsta materiala in debelina toplotne izolacije	NPD
$d_g =$	0 mm																	
$d_f =$	0 mm																	
$d_c =$	800 mm																	
$d_n =$	400 mm																	
$d_s =$	400 mm																	
$d_i =$	0 mm																	
$d_p =$	800 mm																	
Vrsta materiala in debelina toplotne izolacije	NPD																	
	Higiena, zdravje in varstvo okolja																	
	Emisije pri nazivni toplotni moči pri 13 % O ₂																	
	Emisija ogljikovega monoksida (CO)	≤1500 mg/m ³																
	Emisije dušikovih oksidov (NO _x)	≤200 mg/m ³																
	Emisija organskega plinastega ogljika (OGC)	≤120 mg/m ³																
	Emisije prahu	≤40 mg/m ³																
	Emissions at partial heat output at 13% O ₂																	
	Emisija ogljikovega monoksida (CO)	NPD																
	Emisije dušikovih oksidov (NO _x)	NPD																
	Emisija organskega plinastega ogljika (OGC)	NPD																
	Emisije prahu	NPD																
	Varnost in dostopnost med uporabo																	
	<i>Podatki za montažo na dimnik pri nazivni toplotni moči</i>																	
	Temperatura na izpušnem kolektorju	338 °C																
	Najmanjši dovodni tlak	11 Pa																
	Masni pretok izpušnih plinov	6,5 g/s																
	<i>Podatki za montažo na dimnik pri delni obremenitvi toplotne moči</i>																	
	Temperatura na izpušnem kolektorju	NPD																
	Najmanjši dovodni tlak	NPD																
	Masni pretok izpušnih plinov	NPD																
	Podatki o namestitvi na dimnik glede na požarno varnost																	
	Požarna varnost pri vgradnji na dimnik	T400 G																
	Varčevanje z energijo in toplotna izolacija																	
	<i>Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave pri nazivni toplotni moči</i>																	
	Izhodna moč ogrevanja prostora	8,4 kW																
	Zmogljivost ogrevanja vode (če je na voljo)	NPD																
	Učinkovitost	≥75%																
	<i>Toplotna moč in energijska učinkovitost naprave pri delni obremenitvi</i>																	
	Izhodna moč ogrevanja prostora	NPD																
	Zmogljivost ogrevanja vode (če je na voljo)	NPD																
	Učinkovitost	NPD																
	Učinkovitost ogrevanja prostorov																	
	Letna učinkovitost ogrevanja prostorov pri nazivni toplotni moči	≥65%																
	Energetska učinkovitost	<table border="1"> <tr> <td>Indeks energetske učinkovitosti (EEI)</td> <td>106</td> </tr> <tr> <td>Razred energetske učinkovitosti</td> <td>A</td> </tr> </table>	Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	106	Razred energetske učinkovitosti	A												
Indeks energetske učinkovitosti (EEI)	106																	
Razred energetske učinkovitosti	A																	
	Poraba energije pri nazivni toplotni moči (če je primerno)	NPD																
	Poraba energije pri delni obremenitvi ogrevalne moči (če je primerno)	NPD																
	Poraba energije v stanju pripravljenosti (če je primerno)	NPD																
	Trajnostna raba naravnih virov																	
	Ekološka trajnost	NPD																
9	Lastnost zgoraj navedenega izdelka ustreza navedeni(-im) lastnosti(-am). Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je izključno odgovoren zgoraj navedeni proizvajalec.																	

Podpisano v imenu proizvajalca

Ime: K. Tiefenthaler
Mesto: Puch Date: 26.02.2026

Podpis: 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011

N.: 04 3471520 9000

N.	Dati ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011	Registrazione da parte del fabbricante	
1	Codice identificativo univoco del tipo di prodotto	06 347 (8 kW)	
	Variante:	Levi	
2	Destinazione d'uso	Riscaldamento degli ambienti in edifici residenziali	
3	Produttore	Haas+Sohn GmbH, Urstein Nord 67, 5412 Puch, Austria	
4	Rappresentante autorizzato	non applicabile	
5	Sistemi di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni del prodotto da costruzione	Sistema 3	
6	Il laboratorio di prova notificato ha effettuato la prova iniziale secondo il sistema 3	Strojirenský zkušební ústav s.p.	
	Organismo di controllo n.	1015	
	Rapporto di prova n.	30-17735/5/T	
7	Specifiche tecniche armonizzate	EN 16510-1:2024:2, EN 16510-2-2:2025	
8	Caratteristiche essenziali		
	Resistenza meccanica e stabilità		
	Capacità di carico	0 kg	
	Protezione antincendio		
Protezione dei materiali combustibili, distanze minime dai materiali combustibili	Distanza sotto il focolare	d _B =	0 mm
	Distanza dal pavimento verso la parte anteriore	d _F =	0 mm
	Distanza dal soffitto	d _C =	800 mm
	Distanza dalla parete posteriore	d _R =	400 mm
	Distanza dalla parete laterale	d _S =	400 mm
	Distanza dalla parete laterale nella zona di irradiazione	d _L =	0 mm
	Distanza minima dai materiali infiammabili adiacenti (ad es. mobili)	d _P =	800 mm
	Tipo e spessore del materiale di isolamento termico	NPD	
Igiene, salute e tutela dell'ambiente			
Emissioni alla potenza termica nominale con 13% di O ₂			
Emissioni di monossido di carbonio (CO)	≤1500 mg/m ³		
Emissioni di ossidi di azoto (NO _x)	≤200 mg/m ³		
Emissioni di carbonio organico gassoso (OGC)	≤120 mg/m ³		
Emissioni di polveri	≤40 mg/m ³		
Emissioni a potenza termica parziale con 13% di O ₂			
Emissioni di monossido di carbonio (CO)	NPD		
Emissioni di ossidi di azoto (NO _x)	NPD		
Emissioni di carbonio organico gassoso (OGC)	NPD		
Emissioni di polveri	NPD		
Sicurezza e accessibilità durante l'uso			
<i>Dati relativi all'installazione su un camino a potenza termica nominale</i>			
Temperatura al raccordo di scarico	338 °C		
Pressione minima di mandata	11 Pa		
Portata massica dei fumi	6,5 g/s		
<i>Dati relativi all'installazione su un camino con potenza termica a carico parziale</i>			
Temperatura al raccordo di scarico	NPD		
Pressione minima di mandata	NPD		
Portata massica dei fumi	NPD		
Dati relativi all'installazione su un camino in termini di sicurezza antincendio			
Sicurezza antincendio per l'installazione su un camino	T400 G		
Risparmio energetico e isolamento termico			
<i>Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio alla potenza termica nominale</i>			
Potenza termica dell'ambiente	8,4 kW		
Potenza termica dell'acqua (se presente)	NPD		
Efficienza/rendimento	≥75%		
<i>Potenza termica ed efficienza energetica dell'apparecchio a potenza termica a carico parziale</i>			
Potenza termica dell'ambiente	NPD		
Potenza termica dell'acqua (se presente)	NPD		
Efficienza/rendimento	NPD		
Efficienza del riscaldamento degli ambienti			
Rendimento annuale del riscaldamento degli ambienti alla potenza termica nominale	≥65%		
Efficienza energetica	Indice di efficienza energetica (EEI)	106	
	Classe di efficienza energetica	A	
Consumo energetico alla potenza termica nominale (se disponibile)	NPD		
Consumo di energia elettrica a potenza termica a carico parziale (se disponibile)	NPD		
Assorbimento di potenza in modalità standby (se disponibile)	NPD		
Uso sostenibile delle risorse naturali			
Sostenibilità ecologica	NPD		
9	Le prestazioni del prodotto sopra indicato corrispondono alle prestazioni dichiarate. Il produttore sopra indicato è l'unico responsabile della redazione della dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011.		

Firmato per conto del fabbricante

Nome: K. Tiefenthaler
 Luogo: Puch Data: 24.02.2026

Firma: _____

