



W3-Serie W3-50 - braun

Die **Green Box**, der Brennraum des W3, sorgt mit **Triple Air** und **Fire_{plus}-System** für eine nahezu rückstandlose Verbrennung. Mit der **Anheizautomatik** wird das Anheizen zum Kinderspiel. Ein integrierter Temperaturfühler reguliert die Luftzufuhr in der Anheizphase, während des Betriebes ermöglichen die übersichtlichen Bedienelemente die exakte Regulierung von Anheizklappe und Primärluft. Die **Airlogic**-Funktion gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an und sorgt so für optimale Luftzufuhr. Eine in jeder Situation optimal nutzbare Kochfläche bietet der W3 mit seinen **Hot Spots** für schnelles Aufkochen und Zonen zum Fortkochen oder Warmhalten. **Easy Clean** Funktionen und **Touch and Load** System der Brennstofflade sorgen für reichlich Komfort. **Griffkühlung**, **Cool and Clean** Funktion der Scheibe und **Iso_{plus}** Ausstattung für Vollintegration garantieren optimale Wärmeisolierung. Der W3 verfügt serienmäßig über einen optional nutzbaren **Extern Air** Anschluss, mit dem die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden kann.

Alternativ mit Ceranplatte und Kombiplatte lieferbar. Abgasstutzen für oberen Anschluss und ISO Panel als Sonderzubehör lieferbar.

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
C	C	C



TECHNISCHE DATEN

Zulassung	1.+2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	München, Regensburg, Aachen
Nennwärmeleistung kW	6
Wärmeleistungsbereich kW	3,1-6,3
Raumheizvermögen bei Dauerheizung m ³	165/95/65
Raumheizvermögen bei Zeitheizung m ³	116/69/47
Abgasanschluss Durchmesser mm	120
Extern Air/ Luftansaugstutzen mm	ja / 80
Maße HxBxT in mm:	850 od. 900 od. 920x500x600
Herdplatte B x T mm	332x521
Feuerraum B x T mm	225x350
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm	264
Heiztüröffnung B x H mm	326x525
Abgasmassenstrom g/s	9,7
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	275
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2)	695/695 od 745/745 od 765/765
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)	251,5
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)	116
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)	251,5 (Kein Obenanschluss bei Ceranplatte)
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)	167 (Kein Obenanschluss bei Ceranplatte)
Schürhaken	Serienzubehör
Deckelheber	Serienzubehör
Rußkratze	Serienzubehör
Herdstange	Serienzubehör
Abdeckhaube	nicht lieferbar
Abstandsverbindung Breite mm	integriert
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	3
Gewicht netto kg	128



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!

