

KOBE KERAMIK

elite

Allgemeine Daten

Artikelnummer	K5361-00
Höhe x Breite x Tiefe	984 x 520 x 413 mm
Gewicht	95 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	443/248 x 300 x 232 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	667 x 382 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	934 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	162 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	838 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	189 mm

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	5,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	348 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	200 mm
Seitlich (dS)	300 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	450 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	1000 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl

Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya

www.flambiente.de | info@flambiente.eu

Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten



Rauchrohranschluss oben



Rauchrohranschluss hinten



Außenluftanschluss hinten



33 cm Holzscheite



Vollglastür