



Artikelnummer	K5935
Höhe	1291 mm
Breite	540 mm
Tiefe	447 mm
Gewicht	221 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	486 x 350 x 289 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	567 x 442 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1195 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	158 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1094 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	280 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,8 / 6,0 g/s
Abgasstutzentemperatur	247 / 255 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	20 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	100 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

TROBE SPECKSTEIN

Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



33 CM HOLZSCHEITE



RAUMLUFTUNABHÄNGIG



AUSSENLUFTANSCHLUSS



DAUERBRAND



SOFT CLOSE



AUTOMATIK



AUSSENVERGLASUNG

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)