

ANGERONA GLAS

elite

Allgemeine Daten

Artikelnummer	K6011-01
Höhe x Breite x Tiefe	1004 x 490 x 490 mm
Gewicht	95 kg

Feuerraum

Höhe x Breite x Tiefe	445/268 x 335 x 230 mm
-----------------------	------------------------

Glasscheibe sichtbar

Höhe x Breite	445 x 342 mm
---------------	--------------

Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)

Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	986 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte	195 mm
Abgasstutzen oben	195 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	896 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	247 mm

Leistungsangaben

Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³

Angaben zur Schornsteinbemessung

Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar

Sicherheitsabstand zu brennbarem

Material

Unter der Feuerstätte (dB)	0 mm
Am Fußboden nach vorne (dF)	0 mm
Decke (dC)	> 750 mm
Rückwand (dR)	250 mm
Seitlich (dS)	380 mm
Seitenwand im Strahlungsbereich (dL)	300 mm
Zu angrenzenden brennbaren Materialien (dP)	900 mm

Abgaswerte

CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

Erfüllte Abgasnormen

EN 16510-1:2022; EN16510-2-1:2022	erfüllt
1. BImSchV 2. Stufe	erfüllt
§ 15a	erfüllt
Regensburger Norm	erfüllt
Münchener Norm	erfüllt

Fireplace GmbH [Walburgisstraße 20. DE-59457 Werl](https://www.flambiente.de)

Fireplace Kft. [Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya](https://www.flambiente.eu)

www.flambiente.de | info@flambiente.eu

Hotline: 01805 347375



Produktbesonderheiten

-  Rauchrohranschluss oben
-  Rauchrohranschluss hinten
-  Außenluftanschluss hinten
-  Automatischer Türverschluss
-  Mehrfachverriegelung
-  33 cm Holzscheite
-  Vollglasplatte*

* Abdeckplatten sind grundsätzlich mit Rauchrohranschnitt. Vollglas Topplatte optional bestellbar (Art.-Nr. 5540-395)

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.