



Artikelnummer	K6261
Höhe	1137 mm
Breite	490 mm
Tiefe	490 mm
Gewicht	102 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444 x 335 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 410 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1121 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	195 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1029 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	379 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

LAURUS GLAS



33 CM HOLZSCHEITE



COMFORT CONTROL



VOLLGLASTÜR



AUSSENLUFTANSCHLUSS



VOLLGLASPLATTE*



SOFT CLOSE



WEISSE FEUERRAUM AUSKLEIDUNG

FIREPLACE GMBH

Hüttenstr. 38.
59939 Olsberg

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de

info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

*ABDECKPLATTEN SIND GRUNDSÄTZLICH MIT RAUCHROHRAUSSCHNITT. VOLLGLASPLATTE NACHBESTELLBAR ART.NR. 5540-395.