


# Rondò 4 Reihen

Nennwärmeleistung	7,5 kW
Wirkungsgrad	87,8%
Wärmespeicherung	4 h
Stromaufnahme (Hybrid)	2 kW
CO (13% O <sub>2</sub> )	589 mg/Nm <sup>3</sup>
Staub (13% O <sub>2</sub> )	18 mg/Nm <sup>3</sup>
OGC (13% O <sub>2</sub> )	24 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx (13% O <sub>2</sub> )	97 mg/Nm <sup>3</sup>
Brennstoff	Holzscheite
Stündlicher Brennstoffverbrauch	2,2 Kg/h
Holzauflagemenge für Speicherungsbetrieb	4 Kg
Abgastemperatur	171°C
Abgasmassenstrom	6,8 g/s
Abgasstutzen	Ø150
Erforderlicher Förderdruck	11 Pa
Verbrennungsluftstutzen	Ø100
Dimension Boden des Brennraums	335x295 mm
Gewicht	300 Kg
Minimaler Abstand von nicht entflammbarer Wand	50 mm
Energieeffizienzklasse	
Der Ecodesign 2022 Regelung entsprechend	✓
Dem Deutschen Gesetz BimSchV2 entsprechend	✓
Der 13240 Norm entsprechend	✓
CE-Kennzeichnung	✓

# Rondò 4 Reihen

