

Artikelnummer	K6910
Höhe	1115 mm
Breite	580 mm
Tiefe	400 mm
Gewicht	139 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	314/ 153 x 380 x 277
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	570 x 350 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben	1108 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	200 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	990 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr	261 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	7 kW
Raumheizvermögen	126 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	7,9 g/s
Abgasstutzentemperatur	270 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	60 cm
Hinten	100/0* cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	80 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m ³
Staub	< 0,04 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.

Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

* MIT M1767 BRANDSCHUTZSET

SANTOLINI STAHL



33 CM HOLZSCHEITE



AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS



AUSSENLUFTANSCHLUSS*



WÄRMESPEICHERMODUL*



MEHRFACHVERRIEGELUNG

FIREPLACE GMBH

Walburgstr. 20.
59457 Werl

FIREPLACE KFT.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de

info@fireplace.de

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

* AUSSENLUFTANSCHLUSS AUCH VON UNTEN MÖGLICH. WÄRMESPEICHERMODUL OPTIONAL BESTELLBAR. ART.NR. M1761